VacMeister

VacMeister
ohne Gas (16 m³/h Pumpe)

MADE IN GERMANY
Pneumatische Siegelung, Schnellstopptaste, Doppeltrennsiegelung, Kunststoff-Füllplatten, Kammer und Gehäuse aus Edelstahl, tiefgezogene Wanne, transparenter gewölbter Deckel zum Überwachen des Verpackungsvorgangs, Hochleistungsvakuumpumpe, elektronisch gesteuerte Trennsiegelung mit Abkühlung, Steuerung SC 12, Warmlauftaste für das Vakuumöl.

SC 12 Sensorsteuerung
- einfache Bedienung durch selbsterklärendes Display
- Spritzwassergeschütztes Frontpanel
- pflegeleichte Folientastatur
- LED-Anzeige
- automatische Temperaturregelung am Schweißbalken (für eine gleichbleibende Schweißnaht, Luftzieher werden vermieden)
- Ölwechsel-Anzeige und Serviceprogramm für das Vakuumöl
- Vakuumzeit
- Vakuumhöhe
- Standby-Modus
- Warm-up
- Vakuum - Schnell - Stopp
- Fehler Anzeige:
  F1 – wenn das Endvakuum nicht erreicht wurde
  F2 – wenn ein Ölwechsel erforderlich ist
  F5 – wenn Balken oder Schweißdraht defekt sind

Vorteile der SC 12 Sensorsteuerung:
Bei dieser Steuerung wird der eingestellte Vakuumwert abgesaugt, unabhängig davon, wie viel Ware sich in der Kammer und dem Vakuumbeutel befindet. Hierbei wird ein gleichbleibendes Verpackungsergebnis erzielt.

Technische Daten:

Kammergröße:	370 x 400 x 165 mm
max. Siegellänge:	355 mm
max. Schweißlänge:	365 mm
Außenmaße:	445 x 535 x 405 mm
max. Höhe:	810 mm (bei geöffnetem Deckel)
Pumpenstärke:	16 m³/h
Spannung:	230 V / 50 / 60 Hz
Gewicht:	51 kg
Steuerung:	SC 12
max. Beutelgröße:	350 x 400 mm möglich
Leistung:	1,8 kW

Technik der Meisterklasse
Profi-Geräte von Gilde.

Wir beraten Sie gern:

die Meistermarke

www.zentrag.de